MENNEKES®
Plugs for the world

Ladesäule Smart SN 22 - Bestellnr. 316511

- Formschönes, robustes Stahlblechgehäuse, elektrolytisch verzinkt, grundiert, pulverbeschichtet
- Gehäuse mit Profilzylinderschloss abschließbar (Doppelschließung)

Technische Informationen	
2 Ladepanels mit je 1 Steckdose Typ 2 und 1 Steckdose SCHUKO®	Ladeleistung bis 22 kW mit automatischer Leistungsanpassung auf 11 kW und Entriegelungsfunktion bei Stromausfall, Ladesteckdose beheizbar SCHUKO® Ladeleistung bis 3 kW
Personenschutz	FI-Schalter 40A, Typ B, allstromsensitiv
Absicherung Typ 2	LS-Schalter 32A, 3p; Lastschütz 32A, 4p LS-Schalter 16A, 3p; Lastschütz 16A, 4p
Absicherung SCHUKO	LS-Schalter 13A, 1p; Lastschütz 16A, 2p
Benutzerführung	Klartext-Display
Energiezähler	Befestigungs- und Kontaktiereinheit (BKE) für eHZ. Vorbereitet für die Übermittlung signierter Zählwerte. Je Ladepanel 1 Smart Meter Zähler eHZ EDL21. Systemüberwachung für FI, LS, Schütz und Phasenausfall
Autorisierung	SMS; RFID
Vernetzung	RS485/Mobilfunk
Netzanschluss	1 Zugang 4 x 95 mm²
Gehäusegröße	1600 x 400 x 300 mm (H x B x T)
Gehäuse	Stahlblech, verzinkt, pulverbeschichtet, abschließbar
Schutzart	IP 44
Bestellnr.	kundenspez. *
Zusatz Bestellnummer	*Lieferbar in den Farben Schwarz RAL 9005 (SW), Silber RAL 9006 (SI), Gelb RAL 1021 (GE)